

VS6315LG

手持式一维激光无线扫描枪

VS6315LG是一款通用型的手持式一维激光无线条码扫描枪，具有优秀的识读性能，可以轻松读取纸张、商品等不同介质上的条码。该产品采用无线2.4G传输技术，室外空旷环境有效距离可达50米以上，可同时支持有线和无线传输方式。可主要应用于商品条码扫描、库存盘点等。



产品特性

- >采用高性能MCU，轻松识别市场所有主流一维条码。
- >轻松识读4mil以上条码，满足日常扫描需求。
- >一维激光技术，对纸质、印刷、塑料都可以轻松识读。
- >支持多种工作模式（手动、长亮），可满足不同的读取需求。
- >无线2.4G传输技术，可靠室外空旷传输距离可达50米以上，同时支持有线传输无需切换。
- >支持同步模式即扫即传，支持存储模式可以存储4000条商品条码数据。
- >支持在线升级，定制开发和二次开发。

应用场景

手机支付、卡券核销、商超零售、生产制造、仓储物流、仓库管理、食品追溯、资产盘点、医疗卫生。



医疗卫生



生产制造



商超零售



仓库管理

技术参数

性能参数	
通信方式	USB-KBW, 无线2.4G
光学系统	可视激光二极管, 波长650nm
解析度	≥4mil/0.1mm (PCS90%,CODE 39)
解码速度	最高可达300次/秒
识读模式	手动识读、常亮识读
提示方式	蜂鸣器、LED
读取角度	旋转Roll: ±30°, 倾斜Pitch:±60°, 偏斜Skew: ±60°
	Test Conditions: CODE39,10mil/0.25mm,PCS90%
打印对比度	≥25%
环境光照射度	室内自然光
识读码制	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, Code 128, ISBT 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5 (IATA), Codabar (NW-7), etc.

无线参数	
无线通信模式	同步模式, 存储模式
无线标准	2.4GHZ (ISM频段)
传输距离	2.4GHz,50meters (Open distance)
存储容量	512Kb (over 4,000 Product code)
电池容量	1200mAh
充电时间	About 3 hours
持续扫描时间	≥24hours
待机时长	≥4周
支持系统	Windows, Mac OS, IOS, Linux, Unix, Android,


环境参数	
工作温度	0℃ to 50℃
储存温度	-20℃ to 60℃
工作湿度	5% to 95% (无凝结)
运输震动测试	10H@125RPM

景深典型值			
条码类型	条码密度	最近	最远
Code 39	4mil	50mm	100mm
Code 39	10mil	40mm	120mm
Code 39	20mil	25mm	100mm
EAN-13	13.0mil	50mm	110mm

物理参数	
本体重量	约230g(不含线材)
包装重量	约293g
外观尺寸	L163.5mm * W65.0mm * H89.5mm
包装尺寸	L195mm * W105mm * H80mm
线材长度	1.5米
接口类型	B 型USB
工作电压	DC 5V 1A
电流	85mA (WORK)

配件列表	
线材	连接扫描枪和主机, 用于扫描枪充电和通信
无线接收器	连接主机, 用于扫描枪的数据接收。
简易操作指南	用于条码器常用功能设置

结构尺寸



测试条件: 环境温度=24℃,环境照度=300LUX白炽灯; 纸质码使用万酷制定的测试样码

注意: 规格如果更改, 恕不另行通知

东莞市万酷电子科技有限公司对该参数拥有最终解释权

东莞市万酷电子科技有限公司

www.vancode.cn

中国·广东·东莞

东莞市清溪镇千秋岭村华展科技产业园A3栋3楼

全国统一购买及产品咨询热线: 4000-555-756

