

VS6132G

手持式二维无线扫描枪

VS6132G是一款通用型的手持式二维无线条码扫描枪，具有良好的识读性能，可以轻松读取纸张、商品、屏幕等不同介质上的条码。该产品采用增强无线2.4G传输技术，室外空旷环境有效距离可达60米以上，可同时支持有线和无线传输方式。可主要应用于手机支付，商品条码扫描，库存盘点等。



产品特性

- >高度集成的二维解码结构，抗摔，抗震；
- >采用高性能MCU，轻松识别市场所有主流一维、二维条码；
- >轻松识读4MIL以上条码，满足日常扫描需求；
- >二维影像影像技术，对纸质，印刷，塑料，屏幕条码都可以轻松识读。
- >增强的无线2.4G传输技术,可靠室外空旷传输距离可达60米以上,同时支持有线传输无需切换；
- >支持多种工作模式（手动，长亮，闪烁等），可满足不同是读取需求；
- >支持同步模式即扫即传，支持存储模式大容量可存储2万条以上商品码；
- >支持在线升级，定制开发和二次开发。

应用场景

手机支付、卡券核销、连锁零售、快递商超、生产制造、仓储物流、仓库管理、食品追溯、电力抄表、资产盘点、医疗卫生。



仓储物流



移动支付



商超零售



医疗卫生

技术参数

性能参数	
通信方式	USB（USB-KBW，USB-COM），2.4G
图像传感器	CMOS
像素	30万像素，640*480
解析度	≥4mil/0.1mm（PCS90%,CODE 39）
瞄准灯	红色LED
照明	白光LED
识读景深	10mm~400mm（不同条码范围）
解码速度	25CM/S
识读模式	手动识读、感应识读、连续识读
提示方式	LED指示灯、蜂鸣器
视场角	36°*28°
读取角度	Test Conditions: CODE39,10mil/0.25mm,PCS90% 旋转Roll: ±360°, 倾斜Pitch:±50°, 偏斜Skew: ±50°
打印对比度	≥25%
环境光照度	黑暗环境，室内自然光，
识读码制	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN,ISSN, Code 128, Code 39, Code 32, Code 93, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5(IATA25),Codabar（NW-7）, Code 11, MSI Plessey etc. 2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417,Aztec, etc.


物理参数	
本体重量	约160g(不含线材)
包装重量	约270g
外观尺寸	L151.5mm * W68.5mm * H95mm
包装尺寸	L195mm * W105mm * H80mm
线材长度	1.5米
接口类型	B 型USB
工作电源	DC 5V/1A
电流	165mA（Average Work）

环境参数	
工作温度	0℃ to 50℃
储存温度	-30℃ to 60℃
工作湿度	5% to 95%（无凝结）
运输震动测试	10H@125RPM

景深典型值			
条码类型	条码密度	最近	最远
Code 39	0.1mm(4mil)	25mm	70mm
Code 39	0.25mm(10mil)	25mm	200mm
Code 39	1mm(40mil)	110mm	400mm
UPC/EAN	0.33mm(13mil)	30mm	220mm
QR Code	20.0mil	15mm	160mm
Data Matrix	10mil	10mm	75mm
PDF 417	6.8mil	20mm	100mm

配件列表	
线材	连接扫描枪和主机，用于扫描枪充电和通信。
无线接收器	连接主机，用于扫描枪的数据接收。
简易操作指南	用于条码器常用功能设置。

结构尺寸



测试条件：环境温度=24℃,环境照度=300LUX白炽灯；纸质码使用万酷制定的测试样码

注意：规格如果更改，恕不另行通知

东莞市万酷电子科技有限公司对该参数拥有最终解释权

东莞市万酷电子科技有限公司

www.vancode.cn

中国·广东·东莞

东莞市清溪镇千秋岭村华展科技产业园A3栋3楼

全国统一购买及产品咨询热线：4000-555-756

