


VM3290

嵌入式二维影像模组

VM3290是一款高性能嵌入式二维影像模组，采用先进的CMOS影像识别技术，智能图像识别系统，配备100万像素高清摄像头。具有优秀的识读性能，可以轻松读取纸张、商品、屏幕等介质上的条码。一体化紧凑型设计可方便嵌入到各类设备中。



产品特性

- 良好的识读性能，无论屏幕和纸质条码都能轻松识读，轻松识别市场主流一维、二维条码。
- 支持多种工作模式（手动、感应、指令控制），可满足不同的读取需求。
- 体积小，自带固定孔，便于集成到其它设备中。
- 高清摄像模组，可以读取更小，内容更多的一维、二维条码。
- 可选多种接口USB-KBW、USB-COM、TTL，适用于不同应用场景。
- 支持客制化需求，扩展性强。

应用场景

发卡机，扫描器设备，医疗设备，PDA配套设备，排队叫号机，自助查询机，检票机等。



技术参数

性能参数	
通信方式	USB, TTL
图像传感器	CMOS 全局快门
像素	30万像素, 640*480
解析度	≥3mil/0.076mm (PCS90%, CODE 39)
照明	白色LED
识读景深	35mm~500mm (不同条码范围)
解码速度	65CM/S
识读模式	手动识读, 感应识读, 指令控制
提示方式	LED指示灯, 蜂鸣器 (外部电路)
视场角	水平40° * 垂直30°
读取角度	旋转Roll: ±360°, 倾斜Pitch:±60°, 偏斜Skew: ±55°
	CODE39, 10mil/0.25mm, PCS90% (测试条件)
打印对比度	≥20%
环境光照度	黑暗环境, 室内自然光
识读码制	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Straight 2 of 5), Codabar (NW-7), MSI, GS1 Databar (Omnidirectional, Limited, Expanded), etc. 2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF 417, Aztec, etc.


物理参数	
本体重量	约3.5g
外观尺寸	15.8mm L * 21.4mm W * 11.6mm H
线材长度	5CM (FPC单面排线)
接口类型	FPC 12PIN Pitch 0.5
工作电压	DC 3.3~5V (推荐使用5V)
电流	180mA (WORK)

环境参数	
工作温度	-20℃ to 50℃
储存温度	-40℃ to 70℃
工作湿度	5% to 95% (无凝结)
运输震动测试	10H@125RPM

景深典型值			
条码类型	条码密度	最近	最远
Code 39	0.076mm(3mil)	40mm	130mm
Code 39	0.127mm(5mil)	30mm	170mm
Code 39	0.5mm(20mil)	50mm	400mm
Code 39	1mm(40mil)	100mm	500mm
UPC/EAN	0.33mm(13mil)	45mm	300mm
QR Code	20mil	30mm	250mm
Data Matrix	10mil	30mm	150mm
PDF 417	6.8mil	35mm	160mm

配件列表	
FPC排线	12PinPitch 0.5 同面5CM。
开发板 (选配)	用于连接模组与线材, 具有不同接口的输出功能, 以及扫描提示功能。
线材 (选配)	用于连接开发板与通信主机, 可选配不同接口线材。
电源适配器 (选配)	Output: DC5V 1A, input: AC100~240V 50~60Hz, 可用于串口供电。

结构尺寸



测试条件: 环境温度=24℃,环境照度=300LUX白炽灯; 纸质码使用万酷制定的测试样码

注意: 规格如果更改, 恕不另行通知

东莞市万酷电子科技有限公司对该参数拥有最终解释权

东莞市万酷电子科技有限公司

www.vancode.cn

中国·广东·东莞

东莞市清溪镇千秋岭村华展科技产业园A3栋3楼

全国统一购买及产品咨询热线: 4000-555-756

